

FireWeave X est une garniture tissée étroite, hautement visible, intrinsèquement ignifuge, laminée avec une bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™ 9740 Argent (FR) / film thermique résistant à la chaleur et aux lavages. Certifiée selon les normes standards, elle offre une qualité supérieure à tous produits similaires. Sa résistance aux lavages ainsi que ses propriétés ignifugeantes sont exceptionnelles.



Largeur standard - 2" (51mm) ou 4" (102mm)
 Longueur standard du rouleau – 109,4 verges (100m)

3M Consignes pour le lavage industriel

Chimie de lavage	Aucun détergent contenant de l'hydroxyde de sodium ou de l'hydroxyde de potassium
Température maximale de lavage	75°C (165°F)
Pauses/cycles de blanchissage	Au total de moins de 15 min.
Séchoir-tunnel (Température maximale à l'entrée.)	120°C (250°F)
Séchage par culbutage (Température maximale à l'échappement.)	90°C (195°F)
Pressage (ne pas dépasser)	150°C (300°F)

Certifications

Résistance aux flammes:
 CAN/CGSB 155.20-2000 and 155.22-2014
 UL Certified NFPA 2112-2012

Haute Visibilité:
 CSA Z96-09

AUTHORIZED CONVERTER
 AND DISTRIBUTOR
3M Scotchlite™
 Reflective Material
 Matériau réfléchissant



3M™ Scotchlite™ 9740 Argent Réfléchissant Film thermique résistant aux lavages industriels y aux flammes.

Mesuré par 3M sur nouveau produit à +5,0° à l'entrée et 0,2° observation des angles	500
-------------------------------------------------------------------------------------	-----

3M™ Scotchlite™
Résistant aux flammes et
aux lavages industriels film thermique

Intrinsèquement ignifuge
ruban de haute visibilité



TOUTES LES DIRECTIVES ET LES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT BASÉES SUR CE QUE NOUS CONSIDÉRONS COMME ÉTANT EXACTES. CEPENDANT, NOUS NE POUVONS GARANTIR LA PERFORMANCE DU PRODUIT SANS LA SURVEILLANCE DU FABRICANT. VEUILLEZ DÉTERMINER PRÉALABLEMENT LA PERTINENCE DU PRODUIT EN FONCTION DE SON USAGE. L'UTILISATEUR ASSUME L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DES RISQUES EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. SEULE LA MARCHANDISE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT DÉFECTUEUSE PAR LE VENDEUR ET LE FABRICANT SERA REMPLACÉE.



Entoilages & biais Block Itée
 Block Bindings & Interlinings Ltd

9500, boul. Saint-Laurent
 Bureau 402
 Montréal (QC) H2N 2B7
 Téléphone : 514-381-7493
 Télécopieur : 514-381-6725